



## DOMO SANITIZANTE Germicider UV Pro



### DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El Germicider Pro-UV es un equipo diseñado para la desinfección de ambientes, vehículos y todo tipo de espacios cerrados en ausencia de individuos que necesiten ser liberados en forma segura y rápida de la presencia de gérmenes, virus o bacterias.

La utilización de este sistema de desinfección con luz UV en el rango germicida UV-C (200 a 280 nm), es de aplicación desde hace más de 10 años en hospitales de Estados Unidos y Europa y está teniendo amplia difusión en hospitales, consultorios médicos, áreas de tránsito, transporte público y todo tipo de ambientes para el combate del SARS-CoV-2 (COVID-19).

Opera libre de químicos, sin generar ozono destruyendo e inactivando la cadena de ADN de micro-organismos, bacterias y virus sobre todas las superficies expuestas en pocos minutos.

Es un aparato pequeño y liviano, fácil de transportar y operar, existen diversos modelos con potencias adecuadas al volumen y las características de los recintos que se precise sanitizar.

Cuenta con un temporizador que posibilita programar el tiempo de aplicación (entre 5 y 60 minutos) y un encendido a control remoto que puede operar en forma inalámbrica desde una distancia de hasta 15 metros sin someter al operador a ninguna exposición.

Para mayor seguridad sus sensores de movimiento con rango de 360° apagan automáticamente la salida UV del equipo en caso que se detecte la aproximación de un individuo al área de operación.

## Modelo Germicider Domo UV Pro (Modelos especiales a Pedido)

MODELO	Pro-UV 14	Pro-UV 28
Dimensiones	280 Ancho x 1120 Alto x 280 Largo cm	
Cantidad de Fuentes UV	4 Tubos	8 Tubos
Potencia Lumínica Total	144 W	288 W
Potencia UV-C Radiada (200 a 280 nm)	43.2 W	86.4 W
Volumen Aprox. Recomendado		
Sala Libre	96 m <sup>3</sup>	192 m <sup>3</sup>
Habitación o sala poco amoblada	60 m <sup>3</sup>	120 m <sup>3</sup>
Colectivos y Móviles	24 m <sup>3</sup>	56 m <sup>3</sup>
Sensores de Movimiento 360°	Incorporados	Incorporados
Temporizador Activación	5 a 60 minutos	
Vida útil del Sistema UV	9000 hs	
Temperatura de Funcionamiento	+3°C a +50 °C	
Activación	Control Inalámbrico hasta 15 mts	
Tensión de entrada	220V a 240 VCA	
Consumo	152 W en operación / 3 W Standby	303 W en operación / 3 W Standby
Parada de Emergencia	Incorporada	
Peso	3,5 Kg	4,3 Kg

